CHIMENEAS

ROCAL
MANUFACTURAS SA

CHIMENEAS

CHIMENEA FRONTAL
BARBARA 90
DINA
AITANA
ALBA 60
TESSA
MARICEL 100
ALBA 75
BARBARA 120

CHIMENEA RINCONERA
ESTELA
ALEXANDRA
ELBIA
DARIL
MARINA 60

CHIMENEA CENTRAL
GISELLE 100
GISELLE 80
GALA

CHIMENEA ALTERNATIVAS
D-4 80/90
ARIANE
D-6
D-5
UXÍA
DANA

CHIMENEA GAS
MARICEL 100 GAS
GISELLE 100 GAS
D-4 80 GAS
ALBA 75 GAS

Nuestras chimeneas se distinguen por sus equilibrados diseños y por un excelente acabado artesanal que no renuncia, sin embargo, a la tecnología, lo que nos permite obtener unas excelentes prestaciones en cuanto a rendimiento, potencia y baja emisión de CO. Utilizamos los materiales más adecuados según la zona de la chimenea –acero, acero inoxidable, refractario y fundición–, así como pintura anticalórica para el acabado exterior.

Nos cheminées se distinguent par leur conception équilibrée et d'excellentes finitions artisanales qui ne renoncent toutefois pas à la technologie, d'où l'assurance de remarquables prestations en termes de rendement, de puissance et de faible émission de CO. Nous employons les matériaux les plus adaptés à chaque zone de la cheminée : acier, acier inoxydable, réfractaire et fonte, ainsi que de la peinture résistante à la chaleur pour les finitions extérieures.

Our fireplaces are distinguished by their well-proportioned designs and excellent craftsman finishes while also incorporating the latest technology, which enables us to obtain excellent specifications in terms of output, power and low CO emissions. We use the most appropriate materials according to the location of the fireplace, such as steel, stainless steel, firebrick and cast iron, with heat-resistant paint for the external finish.

As nossas lareiras distinguem-se pelos seus desenhos equilibrados e por um acabamento artesanal excelente que não renuncia, no entanto, à tecnologia, o que nos permite obter excelentes resultados no que se refere a rendimento, potência e baixa emissão de CO. Utilizamos os materiais mais adequados de acordo com a zona da lareira, tais como aço, aço inoxidável, refractário e fundição, assim como tinta resistente a altas temperaturas para o acabamento exterior.

CHIMENEA
FRONTAL
BARBARA 90

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y paneles de refractarios en el fondo y la base-fuego del hogar.

CHIMENEA FRONTAL

CHIMENEA
FRONTAL
DINA

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de refractarios en el fondo y los laterales del hogar.

CHIMENEA
FRONTAL
AITANA

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y panel de refractarios en el fondo del hogar.

CHIMENEA
FRONTAL
TESSA

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y paneles de acero inoxidable en el fondo del hogar. En opción, este modelo se puede equipar con un sistema de ventilación forzado.

NUEVO MODELO

CHIMENEA
FRONTAL
ALBA 60*

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de hierro fundido en el fondo y laterales del hogar.

*Pie opcional

CHIMENEA
FRONTAL
MARICEL 100

Chimenea frontal, fabricada en chapa de acero y con panel de refractarios en el fondo del hogar.

CHIMENEA
FRONTAL
ALBA 75*

Chimenea frontal, fabricada en chapa de acero y con paneles de hierro fundido en el fondo del hogar.

*Pie opcional

CHIMENEA
FRONTAL
BARBARA 120

Chimenea frontal con puertas, fabricada en chapa de acero y paneles de refractarios en el fondo y la base-fuego del hogar.

CHIMENEA
RINCONERA
ALEXANDRA

Chimenea rinconera con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de refractarios en el fondo del hogar.

CHIMENEA RINCONERA

CHIMENEA
RINCONERA
ESTELA

Chimenea rinconera con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de refractarios en el fondo del hogar.

CHIMENEA
RINCONERA
MARINA 60*

Chimenea de ángulo con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de fundición en el fondo y laterales del hogar.

*Tambien en version izquierda.
Pie opcional.

CHIMENEA
RINCONERA
ELBIA

Chimenea rinconera con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de fundición en el fondo del hogar.

CHIMENEA
RINCONERA
DARIL*

Chimenea de ángulo con puertas, fabricada en chapa de acero y con paneles de refractarios en el fondo y los laterales del hogar.

*Tambien en versión izquierda

CHIMENEA CENTRAL

CHIMENEA
CENTRAL
GISELLE 80/100

Chimenea central fabricada en chapa de acero, equipada con cuatro puertas practicables.

NUEVO MODELO

CHIMENEA
CENTRAL
GALA

Chimenea central con puertas, fabricada en chapa de acero.

CHIMENEA
FRONTAL
D-4 80/90*

Chimenea frontal o rinconera, con puerta de cristal fabricada en chapa de acero.

*Pie opcional

CHIMENEA ALTERNATIVA

CHIMENEA
FRONTAL
ARIANE

Chimenea rinconera o frontal, fabricada en chapa de acero y con placas de fundición en el fondo del hogar.

CHIMENEA
ALTERNATIVA
D-6

Chimenea alternativa o libre en el centro del salón. Fabricada en chapa de acero y con placas de refractarios en la base, laterales y fondo del hogar. Con puerta acristalada y apertura hacia arriba que facilita la carga. Con leñera derecha o izquierda.

NUEVO MODELO

CHIMENEA
ALTERNATIVA
D-5

Chimenea alternativa o libre en el centro del salón. Fabricada en chapa de acero y con placas de refractarios en la base, laterales y fondo del hogar. Con puerta acristalada y apertura hacia arriba que facilita la carga.

CHIMENEA
ALTERNATIVA
UXÍA

Revestimiento metálico acabado en gris para módulos de la SERIE G.

NUEVO MODELO

CHIMENEA
ALTERNATIVA
DANA

Chimenea alternativa fabricada en chapa de acero con puerta acristalada. Abertura hacia abajo. Con paneles de acero inoxidable en el fondo del hogar.

NUEVO MODELO

CHIMENEA
OPCIÓN RINCONERA
DANA

Detalle de la chimenea Dana colocada en rincón mediante un soporte opcional.

NUEVO MODELO

CHIMENEA GAS

CHIMENEA GAS
MARICEL 100 GAS

Chimenea frontal, fabricada en chapa de acero y panel refractario en el fondo del hogar; equipada con quemador de gas y mando a distancia. Tiro atmosférico.

CHIMENEA GAS
GISELLE 100 GAS

Chimenea central, fabricada en chapa de acero; equipada con quemador de gas y mando a distancia. Tiro atmosférico.

CHIMENEA GAS
D-4 80 GAS

Chimenea frontal, fabricada en chapa de acero; equipada con quemador de gas y mando a distancia. Tiro atmosférico.

CHIMENEA GAS
ALBA 75 GAS

Chimenea frontal, fabricada en chapa de acero y paneles de fundición en el fondo de hogar; equipada con quemador de gas y mando a distancia. Tiro atmosférico.

DATOS TÉCNICOS

CHIMENEA FRONTAL
BARBARA 90
DINA
AITANA
ALBA 60
TESSA
MARICEL 100
ALBA 75
BARBARA 120

CHIMENEA RINCONERA
ESTELA
ALEXANDRA
ELBIA
DARIL
MARINA 60

CHIMENEA CENTRAL
GISELLE 100
GISELLE 80
GALA

CHIMENEA ALTERNATIVAS
D-4 80/90
ARIANE
D-6
D-5
UXÍA
DANA

CHIMENEA GAS
MARICEL 100 GAS
GISELLE 100 GAS
D-4 80 GAS
ALBA 75 GAS

Fabricadas en chapa de acero laminada en frío de 2, 3 o 4 mm, según la zona de la chimenea. Equipadas en el hogar con paneles de ladrillo refractario armado, placas de fundición o placas de acero inoxidable refractario, según modelo. Todas disponen de control de combustión a través de registro primario y/o secundario (limpieza del cristal), y algunos modelos cuentan con llave de tiro en la salida de humos. Disponen también de parrilla para brasas y de cenicero (excepto los modelos D-5 y D-6). El cuello de conexión de salida de humos es desmontable. Todos los modelos se sirven con tapatubos y remate de techo, para una altura máxima de suelo-techo de 270 cm (algunos modelos hasta 300 cm). El cristal es, en todos los casos, vitrocerámico (750 ºC). Las chimeneas son desmontables para facilitar su transporte y colocación, y, además, ajustables al nivel de la/s pared/es a las que se adosan. Atención: como medida de precaución, el hueco del pie que presentan algunos modelos no puede utilizarse para almacenar combustibles.

Made of cold-rolled steel plate of 2, 3 or 4 mm according to the part of the fireplace. The hearth is equipped with panels of reinforced firebrick, cast iron plates or refractory stainless steel plates, according to the model. All models have combustion control by primary and/or secondary registers (to make it easier to clean the glass), and some have a baffle control in the flue connection. They also have an ember grille and an ashpan (except models D-5 and D-6). Detachable flue connection collar. All models are supplied with flue cover and ceiling trimming, for a maximum floor-to-ceiling height of 270 cm (some models up to 300 cm). Ceramic glass tempered to 750 ºC in all models. The fireplaces can be dismantled for easier transportation and fitting, and are also adjustable to the level of the wall(s) to which they are fitted. Note: as a precautionary measure, the space in the stand of some models cannot be used to store certain fuels.

Fabriquées en tôle d'acier laminée à froid 2, 3 ou 4 mm, selon l'endroit de la cheminée. Équipées dans le foyer de panneaux de briques réfractaires armées, de plaques de fonte ou de plaques en acier inoxydable réfractaire, selon les modèles. Toutes disposent d'un contrôle de combustion par le biais d'un registre primaire et/ou secondaire (nettoyage de la vitre), et certains modèles sont équipés d'une clé de tirage à la sortie de fumées. Elles comptent aussi une grille à braises et un cendrier (sauf les modèles D-5 et D-6). Le conduit de raccordement de la sortie de fumées est démontable. Tous les modèles sont fournis avec cache tuyaux et chapeau de finition, pour une hauteur maximale sol-plafond de 270 cm (certains modèles jusqu'à 300 cm). Dans tous les cas, la vitre est en vitrocéramique (résistance jusqu'à 750 ºC). Les cheminées sont démontables pour en faciliter le transport et l'installation ; en outre, elles s'adaptent au(x) mur(s) contre lesquels on les installe. Attention : par mesure de précaution, il vaut mieux ne pas stocker de combustibles dans la cavité que présente le pied de certains modèles.

Fabricadas em chapa de aço laminada a frio de 2, 3 ou 4 mm, conforme a zona da lareira. Apresentam o fogão equipado com painéis de tijolo refractário armado, placas de fundição ou placas de aço inoxidável refractário, conforme o modelo. Todas dispõem de controlo de combustão através de registo primário e/ou secundário (limpeza do vidro) e alguns modelos contam com chave de deflexão na saída de fumos. Dispõem também de grelha de brasas e recipiente para cinzas (excepto os modelos D-5 e D-6). O pescoço de ligação da saída de fumos é desmontável. Todos os modelos se apresentam com cobre-tubo e remate de tecto, para uma altura máxima do solo ao tecto de 270 cm (nalguns modelos, até 300 cm). Todos os modelos dispõem de vidro vitrocerâmico, resistente a uma temperatura máxima de 750 ºC. As lareiras são desmontáveis para facilitar o transporte e a colocação e, além disso, são também ajustáveis ao nível da(s) parede(s) em que forem colocadas. Atenção: como medida de precaução, o orifício do suporte de alguns modelos não pode ser utilizado como local de armazenamento de combustíveis.

ACABADOS
FINITIONS
FINISHES
ACABAMENTOS

Acabado estándar en negro satinado
Finition standard noir satiné
Standard black satin finish
Acabamento standard em preto acetinado

Manecilla (de serie), Bronce envejecido
Poignée (de série), Bronze vieillie
Handle (standard), Aged bronze
Manípulo (de série), Bronze envelhecido



Acabado opcional en gris satinado
Finition optionnelle gris satiné
Optional grey satin finish
Acabamento opcional em cinzento acetinado

Manecilla (opcional), Latón
Poignée (optionnel), Laiton
Handle (optional), Brass
Manípulo (opcional), Latão

Manecilla (opcional), Niquel
Poignée (optionnel), Nickel
Handle (optional), Nickel
Manípulo (opcional), Níquel

REND.

Rendimiento
Rendament
Output
Rendimento

Peso

Peso
Poids
Weight
Peso

C.H.

Consumo de combustible por hora
Consommation de combustible à l'heure
Fuel consumption per hour
Consumo de combustível por hora

VOL.

Volumen del embalaje
Volume de l'emballage
Packaging volume
Volume da embalagem

Pn

Poténcia nominal kw
Puissance nominale kw
Nominal output kw
Potência nominal kw

SENTIDO DE LA INCLINACIÓN
SENS DE L'INCLINAISON
DIRECTION OF SLOPE
SENTIDO DA INCLINAÇÃO

Opciones para chimenea frontal
Options pour cheminée frontale
Options for front fireplace
Opções para lareira frontal



Opciones para chimenea rinconera
Options pour cheminée d'angle
Options for corner fireplace
Opções para lareira para cantos



*Es posible que el remate tenga doble inclinación, y que no se ajuste a ninguno de estos ejemplos. Para casos especiales, póngase en contacto con nosotros.
*Il se peut que la souche possède une double inclinaison et qu'elle ne s'ajuste à aucun de ces exemples. Pour les cas spéciaux, veuillez nous contacter.
*The ceiling plate may have a double slope, and may not correspond to any of these examples. For special cases, please contact us.
*É possível que o remate tenha dupla inclinação e que não se ajuste a nenhum desses exemplos. Para casos especiais, entre em contacto connosco.

MEDIDA DE LA INCLINACIÓN
MESURE DE L'INCLINAISON
SLOPE MEASUREMENT
MEDIÇÃO DA INCLINAÇÃO

Usando un nivel
En utilisant un niveau
Using a level
Usando um nível



Inclinación (%) = $\frac{B}{A}$ x 100
Inclinaison
Slope
Inclinação

A (longitud del nivel)
(longueur du niveau)
(length of level)
(comprimento do nível)

Usando una cinta métrica
En utilisant un mètre ruban
Using a measuring tape
Usando uma fita métrica



Inclinación (%) = $\frac{E-C}{D}$ x 100
Inclinaison
Slope
Inclinação

MEDIDA DE LA ALTURA
MESURE DE LA HAUTEUR
HEIGHT MEASUREMENT
MEDIDA DA ALTURA

Chimenea frontal
Cheminée frontale
Front fireplace
Lareira frontal



Tomaremos preferentemente la altura del eje de la chimenea, de suelo a techo
Prendre de préférence la hauteur de l'axe de la cheminée, du sol au plafond
Ideally we will measure the height of the middle of the fireplace from the floor to the ceiling
Tomaremos de preferência a altura do eixo da lareira, do chão ao teto

Chimenea rinconera
Cheminée d'angle
Corner fireplace
Lareira para cantos



Tomaremos la altura del rincón
Prendre la hauteur de l'angle
We will measure the height of the corner
Tomaremos a altura do canto

CHIMENEA FRONTAL

Chimeneas diseñadas para adosar a una pared frontal, respetando en todos los casos las distancias de seguridad, según el modelo y según el material de la pared. Al lado de cada croquis figuran los elementos opcionales de cada modelo.

Fireplaces designed to be fitted to a frontal wall, maintaining safety distances from other objects in all cases according to the model and the wall material. The optional elements of each model are listed alongside each diagram.

Cheminées conçues pour être adossées contre un mur, en respectant dans tous les cas les distances de sécurité, en fonction du modèle et du matériau constitutif du mur. Les éléments optionnels de chaque modèle figurent en regard du croquis correspondant.

Lareiras desenhadas para colocar numa parede frontal, respeitando sempre as distâncias de segurança de acordo com o modelo e o material da parede. Ao lado de cada esquema figuram os elementos opcionais de cada modelo.

BARBARA 90



X-1116 BARBARA 90
REND. 63%
Pn 15,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,32%
C.H. 5,7 kg
UNE-EN 13240
Peso 203 kg
VOL. 1,22 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

X-1115-2/1
Tapatubo

X-1115-1/3
Remate especial

X-1115-1/2
Remate inclinado

X-1115-9
Codo

DINA



X-1166 DINA
REND. 65%
Pn 13 kw
CO al 13% O_2 = 0,18%
C.H. 4,3 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 1,22 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

X-1165-2/1
Tapatubo

X-1165-1/3
Remate especial

X-1165-1/2
Remate inclinado

X-1165-9
Codo

AITANA

X-1066 AITANA
REND. 62%
Pn 14,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,34%
C.H. 5,7 kg
UNE-EN 13240
Peso 165 kg
VOL. 1,22 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1065-2/1
Tapatubo

X-1065-1/3
Remate especial

X-1065-1/2
Remate inclinado

ALBA 60

X-1076 ALBA 60
REND. 68%
Pn 11 kw
CO al 13% O_2 = 0,14%
C.H. 3,5 kg
UNE-EN 13240
Peso 110 kg
VOL. 0,59 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1074-2/1
Tapatubo

X-1074-1/3
Remate especial

X-1074-1/2
Remate inclinado

X-1074-9
Codo

A-4501
Pie

TESSA
NUEVO MODELO

X-1235 TESSA
REND. 72%
Pn 13 kw
CO al 13% O_2 = 0,22%
C.H. 3,82 kg
UNE-EN 13240
Peso 192,5 kg
VOL. 1,36 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1235-2/1
Tapatubo

X-1235-1/3
Remate especial

X-1235-1/2
Remate inclinado

X-1235-9
Codo

MARICEL 100

X-1124 MARICEL 100
REND. 42%
Pn 7 kw
CO al 13% O_2 = 0,31%
C.H. 3,6 kg
UNE-EN 13240
Peso 130 kg
VOL. 1,36 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1124-2/1
Tapatubo

X-1124-1/3
Remate especial

X-1124-1/2
Remate inclinado

ALBA 75

X-1075 ALBA 75
REND. 45%
Pn 11,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,19%
C.H. 6 kg
UNE-EN 13240
Peso 95 kg
VOL. 0,92 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1075-2/1
Tapatubo

X-1075-1/3
Remate especial

X-1075-1/2
Remate inclinado

X-1075-9
Codo

A-4506
Pie

BARBARA 120

X-1121 BARBARA 120
REND. 67,5%
Pn 16 kw
CO al 13% O_2 = 0,14%
C.H. 5,3 kg
UNE-EN 13240
Peso 316 kg
VOL. 1,70 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1120-2/1
Tapatubo

X-1120-1/3
Remate especial

X-1120-1/2
Remate inclinado

X-1120-9
Codo

CHIMENEA RINCONERA

Chimeneas diseñadas para adosar a un rincón (modelos Alexandra, Elbia y Estela), o a un rincón o columna (modelos Daril y Marina 60). Estos dos últimos modelos tienen “mano” (pueden abrirse en un sentido u otro, según su ubicación), y la cara lateral tapada puede ir vista. Deben respetarse las distancias de seguridad según el material de las paredes (consúltese el manual de instrucciones). Al lado de cada croquis figuran los elementos opcionales de cada modelo.

Fireplaces designed for fitting in a corner (models Alexandra, Elbia and Estela), or in a corner or to a column (models Daril and Marina 60). These last two models can open to either side, and the covered side can be left visible. Safety distances must be maintained according to the wall material: consult the instruction manual. The optional elements of each model are listed alongside each diagram.

Cheminées conçues pour être installées dans un angle (modèles Alexandra, Elbia et Estela), ou dans un angle ou une colonne (modèles Daril et Marina 60). Ces deux derniers modèles sont à ouverture réversible et leur face latérale cachée peut être découverte. Les distances de sécurité doivent être respectées, en fonction de la nature des murs (consultez la notice d’instructions). Les éléments optionnels de chaque modèle figurent en regard du croquis correspondant.

Lareiras desenhadas para colocar a um canto (modelos Alexandra, Elbia e Estela), ou num canto ou numa coluna (modelos Daril e Marina 60). Estes dois últimos modelos estão disponíveis em modelo esquerdo e modelo direito (conforme o sentido da abertura da boca), e a face lateral tapada pode ficar à vista. Devem ser respeitadas as distâncias de segurança de acordo o material das paredes; consultar o manual de instruções a este respeito. Ao lado de cada esquema figuram os elementos opcionais de cada modelo.

ESTELA



X-1041 ESTELA
REND. 68%
Pn 12 kw
CO al 13% O_2 = 0,25%
C.H. 3,8 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 1,26 m³

ELEMENTOS OPCIONALES



X-1040-2/1
Tapatubo

X-1040-1/3
Remate especial

X-1040-1/2
Remate inclinado

X-1040-9
Codo

ALEXANDRA



X-1071 ALEXANDRA
REND. 66%
Pn 16,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,70%
C.H. 6 kg
UNE-EN 13240
Peso 180 kg
VOL. 1,26 m³

ELEMENTOS OPCIONALES



X-1070-2/1
Tapatubo

X-1070-1/3
Remate especial

X-1070-1/2
Remate inclinado

ELBIA

X-1031 ELBIA
REND. 69%
Pn 12 kw
CO al 13% O_2 = 0,37%
C.H. 3,85 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 0,77 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1030-2/1
Tapatubo

X-1030-1/3
Remate especial

X-1030-1/2
Remate inclinado

X-1030-9
Codo

DARIL

X-1206 DARIL DERECHA
derecha/bonnes/right/direito (según dibujo/selon schéma/as per diagram/consoante o desenho)
X-1201 DARIL IZQUIERDA
izquierda/gouches/left/esquerdo
REND. 67%
Pn 11 kw
CO al 13% O_2 = 0,32%
C.H. 3,5 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 1,01 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

derecha/bonnes/right/direito
izquierda/gouches/left/esquerdo
X-1205-2/1
X-1200-2/1
Tapatubo

X-1205-1/3
X-1200-1/3
Remate especial

X-1205-1/2
X-1200-1/2
Remate inclinado

X-1205-9
X-1200-9
Codo

MARINA 60

X-1078 MARINA 60 DERECHA
derecha/bonnes/right/direito (según dibujo/selon schéma/as per diagram/consoante o desenho)
X-1077 MARINA 60 IZQUIERDA
izquierda/gouches/left/esquerdo
REND. 71%
Pn 10 kw
CO al 13% O_2 = 0,21%
C.H. 3,2 kg
UNE-EN 13240
Peso 118 kg
VOL. 0,50 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

derecha/bonnes/right/direito
izquierda/gouches/left/esquerdo
X-1084-2/1
X-1079-2/1
Tapatubo

X-1084-1/3
X-1079-1/3
Remate especial

X-1084-1/2
X-1079-1/2
Remate inclinado

X-1084-9
X-1079-9
Codo

A-4501
A-4501
Pie

CHIMENEA CENTRAL

Chimeneas diseñadas para colocar en el centro de un salón. Es imprescindible respetar las distancias de seguridad respecto a los elementos que dispongamos a su alrededor. El modelo Uxía se fabrica bajo demanda, y las medidas varían en función de las necesidades y del tipo de aparato. Insertable de la Serie G a escoger. Solicite presupuesto.

Fireplaces designed to be placed in the centre of a room. It is essential to maintain safety distances from other elements in the vicinity. The Uxía model is made to order, and the measurements vary according to the requirements and type of apparatus. G-series insertable model of your choice. Please ask for a quotation.

Cheminées conçues pour être installées au centre d'un salon. Il est indispensable de respecter les distances de sécurité par rapport aux éléments disposés alentours. Le modèle Uxía est fabriqué sur commande, et les dimensions varient en fonction des besoins et du type d'appareil. Module de la série G à choisir. Demander un devis.

Lareiras desenhadas para colocar no centro da sala. É imprescindível respeitar as distâncias de segurança relativamente aos elementos que existirem ao redor. O modelo Uxía é fabricado por pedido e as medidas variam em função das necessidades e do tipo de aparelho. Módulos Inserts da Série G a escolher. Peça um orçamento.

GISELLE 100
NUEVO MODELO

X-1275 GISELLE 100
REND. 67%
Pn 13 kw
CO al 13% O_2 = 0,23%
C.H. 4 kg
UNE-EN 13240
Peso 250 kg
VOL. 2,28 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1275-2/1
Tapatubo

X-1275-1/3
Remate especial

X-1275-1/2
Remate inclinado

X-1275-9
Codo

GISELLE 80
NUEVO MODELO

X-1270 GISELLE 80
REND. 69%
Pn 12,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,14%
C.H. 4 kg
UNE-EN 13240
Peso 240 kg
VOL. 1,31 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1270-2/1
Tapatubo

X-1270-1/3
Remate especial

X-1270-1/2
Remate inclinado

X-1270-9
Codo

GALA

X-1220 GALA
REND. 61%
Pn 16 kw
CO al 13% O_2 = 0,14%
C.H. 6 kg
UNE-EN 13240
Peso 250 kg
VOL. 2,71 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1220-2/1
Tapatubo

X-1220-1/3
Remate especial

X-1220-1/2
Remate inclinado

X-1220-9
Codo

CHIMENEA ALTERNATIVA

Chimeneas diseñadas para colocar en posición frontal, rinconera o central, respetando siempre las distancias de seguridad. Para el modelo D-4, disponemos en opción de un pie, si se desea colocar en el centro de un salón.

Fireplaces designed to be fitted in a frontal, corner or central position, always maintaining safety distances. For model D-4, we offer an optional stand for fitting in the centre of a room.

Cheminées conçues pour être installées de face, en angle ou au centre, en respectant toujours les distances de sécurité. Pour le modèle D-4, un pied est disponible en option, si on souhaite le placer au centre d'un salon.

Lareiras desenhadas para colocar em posição frontal, a um canto ou ao centro, respeitando sempre as distâncias de segurança. Para o modelo D-4, dispomos de um suporte opcional, caso deseje colocá-la no centro de uma sala.

D-4/80



X-1156 D-4/80
REND. 71%
Pn 8,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,25%
C.H. 2,55 kg
UNE-EN 13240
Peso 97 kg
VOL. 0,80 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

X-1156-2/1
Tapatubo

X-1156-1/3
Remate especial

X-1156-1/2
Remate inclinado

X-115690
Pie (opcional)
Socle (opcional)
Base (opcional)
Soporte (opcional)

D-4/90



X-1158 D-4/90
REND. 71%
Pn 10,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,25%
C.H. 3,4 kg
UNE-EN 13240
Peso 108 kg
VOL. 0,80 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

X-1158-2/1
Tapatubo

X-1158-1/3
Remate especial

X-1158-1/2
Remate inclinado

X-115890
Pie (opcional)
Socle (opcional)
Base (opcional)
Soporte (opcional)

ARIANE

X-1211 ARIANE
REND. 73%
Pn 10 kw
CO al 13% O_2 = 0,22%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 180 kg
VOL. 0,60 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1211-2/1
Tapatubo

X-1211-1/2
Remate inclinado

X-1211-1/3
Remate especial

D-6
NUEVO MODELO

X-1260 LEÑERA DERECHA
X-1261 LEÑERA IZQUIERDA
REND. 70%
Pn 9,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,50%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 191 kg
VOL. 1,15 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1255-2/1
Tapatubo

X-1255-1/3
Remate especial

X-1255-1/2
Remate inclinado

D-5

X-1255 D-5
REND. 70%
Pn 9,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,50%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 126 kg
VOL. 0,71 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1255-2/1
Tapatubo

X-1255-1/3
Remate especial

X-1255-1/2
Remate inclinado

UXÍA
NUEVO MODELO

CONSULTAR MODELOS Y PRECIOS

DANA
NUEVO MODELO

X-1215 DANA
REND. 76%
Pn 10,5 kw
CO al 13% O_2 = 0,27%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 186 kg
VOL. 1,54 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1215-6

X-1215-1/3

X-1215-1/2

X-1215-2/1


X-1215-9

CHIMENEA GAS

Le presentamos los modelos Giselle 100, D-4 80, Alba 75 y Maricel 100, equipados con un quemador de gas de la prestigiosa firma inglesa Gazco, con la que hemos desarrollado y homologado estos productos, por lo que podemos ofrecerle una total garantía de seguridad y de rendimiento (hasta 12 kw). No pretendemos sustituir la leña, sino dar una opción en aquellos casos en que su consumo resulte difícil.

We are pleased to present our models Giselle 100, D-4 80, Alba 75 and Maricel 100, fitted with a gas burner manufactured by the prestigious English firm Gazco, with whom we have developed and certified these products. in order to offer our customers full guarantees of safety and performance (up to 12 kw). Our intention is not to offer a substitute for wood but rather to offer an alternative to those customers for whom wood is not an option.

Nous vous présentons les modèles Giselle 100, D-4 80, Alba 75 et Maricel 100, équipés d'un brûleur à gaz de la prestigieuse firme anglaise Gazco, avec qui nous avons développé et homologué ces produits, ce qui nous permet de vous offrir une garantie totale de sécurité et de rendement (jusqu'à 12 kw). Notre but, ce n'est pas de remplacer le bois; ce que nous voulons, c'est juste donner une option différente.

Apresentamos-lhe os modelos Giselle 100, D-4 80, Alba 75 e Maricel 100, equipados com um queimador de gás da prestigiada marca inglesa Gazco, com a qual desenvolvemos e homologámos estes produtos, motivo pelo qual lhe podemos oferecer uma total garantia de segurança e rendimento (até 12 kw). Não pretendemos substituir a lenha, mas sim proporcionar uma opção para aqueles casos em que o consumo desta seja difícil.

GISELLE 100 GAS

RG-1185 GISELLE 100 GAS
Pn 9 kw
Peso 220 kg
VOL. 1,88 m³
UNE-EN 13240



ELEMENTOS OPCIONALES

RG-1185-2/1
Tapatubo

D-4 80 GAS

RG-1156 D-4 80 GAS
Pn 12 kw
Peso 97 kg
VOL. 0,80 m³
UNE-EN 13240



ELEMENTOS OPCIONALES

RG-1158-2/1
Tapatubo

RG-1158-1/3
Remate especial

RG-1158-1/2
Remate inclinado

ALBA 75 GAS

RG-1075 ALBA 75 GAS
Pn 16 kw
Peso 90 kg
VOL. 0,92 m³
UNE-EN 13240



ELEMENTOS OPCIONALES

RG-1075-2/1
Tapatubo

RG-1075-1/3
Remate especial

RG-1075-1/2
Remeate inclinado

RG-1075-9
Codo

A-4506
Leñero

MARICEL 100 GAS

RG-1124 MARICEL 100 GAS
Pn 16 kw
Peso 130 kg
VOL. 1,36 m³
UNE-EN 13240



ELEMENTOS OPCIONALES

RG-1124-2/1
Tapatubo

RG-1124-1/3
Remate especial

RG-1124-1/2
Remate inclinado

RG-1124-9
Codo

Rocal se reserva el derecho de modificar sin previo aviso características, medidas y acabados de nuestros productos.

WWW.ROCAL.ES

Bisgrafic 12/07